

















Технические характеристики поршней, гильз, поршневых колец дизелей типа СМД

Тип дизеля	СМД-14НГ,-15БН, 14БН,-15Н			СМД-17Н,-18Н			СМД-19,-20			СМД-21,-22		
Гильза	14-0102	Б	$120^{+0,06}_{+0,04}$	18Н-0102	Б	$120^{+0,06}_{+0,04}$	14-0102			Б	$120^{+0,06}_{+0,04}$	
		С	$120^{+0,04}_{+0,02}$		С	$120^{+0,04}_{+0,02}$				С	$120^{+0,04}_{+0,02}$	
		М	$120^{+0,02}$		М	$120^{+0,02}$				М	$120^{+0,02}$	
Поршень	14Н-0305А	Б	$120^{-0,140}_{-0,16}$	22-0305А-01	Б	$120^{-0,180}_{-0,200}$	20-0305А	Б	$120^{-0,160}_{-0,180}$	20-0305А-01	Б	$120^{-0,160}_{-0,180}$
		С	$120^{-0,160}_{-0,180}$		С	$120^{-0,200}_{-0,220}$		С	$120^{-0,180}_{-0,200}$		С	$120^{-0,180}_{-0,200}$
		М	$120^{-0,180}_{-0,200}$		М	$120^{-0,220}_{-0,240}$		М	$120^{-0,200}_{-0,220}$		М	$120^{-0,200}_{-0,220}$
зазор "гильза-поршень", мм	0,18-0,22			0,22-0,26			0,22-0,24					
Комплект поршневых колец на дизель	14-03С6К			22-03С6А-01			20-03С6			22-03С6		
Геометрия колец и характер покрытия поверхности контакта с гильзой (нумерация от днища к юбке)	1		хром пористый		хром твердый		хром пористый		хром твердый			
	2		Лужение или фосфат.		хром пористый или фосфатир.		лужение или фосфат,		лужение или фосфат,			
	3		Лужение или фосфат.		лужение или фосфат,		лужение или фосфат,		лужение или фосфат,			
	4		лужение		лужение		лужение		лужение			
Зазор замка кольца, установленного в калибр номин. диаметра, в мм	0,35+0.3											